



CONTENU
INTERACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

NOUVEL AGRÉMENT RÉGLEMENTAIRE 2021-001 POUR LA GAMME DE FILTRES COMPACTS DE 5 À 20 EH

DESCRIPTION



L'ACTIFILTRE® est un dispositif de traitement des eaux usées domestiques ou assimilées comprenant une fosse septique toutes eaux alimentant un filtre biologique composé de fibres synthétiques inaltérables. Par sa nature, ce substrat innovant possède des propriétés filtrantes largement supérieures à la majorité des autres substrats utilisés traditionnellement.

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Nos Actifiltres sont agréés de 5 à 20 EH.

- Monocuve pour toutes les capacités (de 5 à 20 EH).
- Peu de déblai/remblai = gain de place.
- Rapidité d'exécution et simplicité de fonctionnement.
- Support de filtration inaltérable = coût d'entretien réduit.
- Fonctionnement sans énergie avec sortie basse gravitaire des eaux usées traitées.
- Possibilité de sortie haute en utilisant le KIT POMPE.
- Pose en nappe : voir conditions de pose sur livret utilisateur.

LES AVANTAGES DU PRODUIT

- **Entretien minimum**
 - ◆ Entretien annuel simplifié.

- ◆ 20 ans de garantie sur le média filtrant.
- **Monocuve robuste**
 - ◆ Fabriquée en PEHD.
 - ◆ Insensible à la corrosion.
 - ◆ 20 ans de garantie sur la cuve.
- **Matériau filtrant performant et inaltérable**
 - ◆ Substrat innovant.
 - ◆ Grande capacité de filtration des bactéries épuratoires.
 - ◆ Abattement de 97 % en MES et 95 % DBO₅.
 - ◆ Pas de remplacement du matériau filtrant.
- **Pose en tous types de terrains**
 - ◆ En présence de nappe : voir conditions sur livret utilisateur.
 - ◆ Jusqu'à 60 cm de remblai
 - ◆ Rehausses standards

- **Éligible à l'éco-PTZ**
 - ◆ Fonctionnement économique sans énergie
 - ◆ Écoulement gravitaire
 - ◆ Résidences principales et secondaire
- **Installation facilitée**
 - ◆ Légère.
 - ◆ La plus compacte du marché.
 - ◆ Fouille peu profonde.

Nouveauté Version 185 en sortie haute pompée

- Possibilité de rejet en sortie haute avec KIT POMPE (en option).
- Alarme visuelle fournie dans le KIT POMPE.
- Installation de la pompe dans la boîte intégrée au filtre biologique.
- Gamme Monobloc jusqu'à 20 EH.



- | | |
|--|---|
| 1 Fosse septique EPURBLOC® | 8 Boîte avec possibilité d'intégrer une pompe de recyclage ou de relevage |
| 2 Arrivée des effluents bruts | 9 Sortie haute des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185 avec KIT POMPE) |
| 3 Panier indicateur de colmatage | 10 Dispositif de nettoyage complet du filtre |
| 4 Filtre biologique | 11 Tampons (Ø400) à visser avec système de verouillage |
| 5 Système de répartition hydraulique | 12 Aération du filtre biologique |
| 6 Média filtrant | |
| 7 Sortie basse des effluents traités (modèles ACTIFILTRE® 185) | |



AGRÉMENT RÉGLEMENTAIRE
2021-001

RIKUTEC FRANCE SAS
107 rue de Phalsbourg
67320 Drulingen
Tél.: 03 88 01 68 00
<http://www.rikutec.fr>
Courriel: info@rikutec.fr