

DÉSINFECTION DES EAUX

Module de stockage pour bouteilles de chlore gazeux

DESCRIPTION

Rubrique n° 1138 « Chlore (emploi et stockage du) » de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement : « En récipient de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la **quantité totale susceptible d'être présente** dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 kg, mais **inférieure à 500 kg** » vous êtes soumis à déclaration et à contrôle périodique.



FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Module de stockage extérieur version anti feu 60 minutes

Les modules coupe-feu permettent le stockage de produits dangereux dans une enceinte coupe-feu 60 minutes. L'isolation est en laine de Roche Haute densité de 80 mm d'épaisseur (panneau REI 60, classés M0 au feu), couplés à une construction spécifique, garantissant un stockage sûr de ces produits. Le module est surélevé par des pieds et repose au sol sur les platines en acier galvanisé. La surélévation permet une manutention aisée du module par chariot élévateur des anneaux de levage permettant la manipulation par grue (à vide).

Description générale

- Structure
 - Construction en acier galvanisé


- Module monobloc
- Construction en panneaux galvanisés sur cadre rigide
- Construction robuste en acier soudé
- Module à poser sur un sol plat
- Pieds platine réglables en hauteur

- Stockage
 - 1 Bac de rétention hauteur 150 mm, capacité 800 L
 - Sol recouvert d'un caillebotis galvanisé en plusieurs panneaux amovibles
- Habillage
 - Panneau classé M0 au feu
 - Panneaux REI 60 mod. (livré avec certificat)

DIMENSIONS DU MODULE

- Dimension intérieur :
- Dimension extérieur :
- 2 portes battantes sur le grand côté

L x P x H : 3000 x 1450 x 2000 mm
L x P x H : 3200 x 1700 x 2450 mm



NOUVEAUTE

Contenu interactif lié à ce produit



EUROCHLORE.SAS

25, rue Circulaire - 78110 Le Vesinet
Tél. : +33 (0)1.34.80.11.88.
Fax : +33 (0)1.34.80.11.93.
E-mail : Info.eurochlore@orange.fr
Web : www.eurochlore.com