CANALISATIONS

Le nouveau tuyau ELECTROFAST® est disponible du DN 80 au DN 350. Il est munis d'un revêtement époxy intérieur et dispose de l'agrément NF

DESCRIPTION

Le tuyau ELECTROFAST® est muni d'un revêtement intérieur époxy d'une épaisseur moyenne de 500 microns de couleur rouge. Il est plus léger que le tuyau ELECTROSTEEL munis d'un revêtement intérieur à base de mortier de ciment alumineux. La mise en œuvre sur chantier est facilité.



FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Electrosteel a développé une nouvelle gamme de tuyaux DN 80 à 350 plus légère pour un usage assainissement gravitaire conforme à la norme NF EN 598 et disposant du label qualité NF. Les tuyaux ELECTROFAST® sont certifiés NF016 par le CSTB et disposent du marquage CE.



APPLICATIONS

Pour les collecteurs principaux ainsi que pour les branchements d'assainissement gravitaire.

Consultez-nous pour toutes vos applications gravitaires.

Contenu interactif lié à ce produit





Direction Technique Zone Industrielle Nord 9,rue Galilée 13200 Arles

Tél.: +33 (0)4.90.96.81.30 Fax: +33 (0)4.90.96.81.31 http://www.electrosteel.fr