



CONTENU  
INTERACTIF LIÉ  
À CE PRODUIT

GESTION DES EAUX PLUVIALES

# ANO'PE

## Puits d'infiltration modulaire

### DESCRIPTION



Conseil de pose

L'ANO'PE est un système de puits perdu utilisé pour la diffusion ou l'infiltration des eaux pluviales.

Ce produit est composé de différents éléments en PEHD permettant de constituer, comme avec des anneaux béton, un puits d'infiltration modulaire dimensionné en fonction des besoins de chaque projets.

### FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Usage espace vert :



**Voie circulaire :** Pour une mise en œuvre sous chaussée, la plaque de couverture doit être remplacée par un cône de

réduction associé à une dalle de répartition adaptée.

Les éléments sont réalisés à partir de drain annelé ECODREN ID800 (diamètre extérieur 930 mm) - perforé à 360° - en élément de 1 m.

### AVANTAGE PLUS PRODUIT

- Seulement 25kg par élément.
- Résistance mécanique du tube annelé.
- Facilité de pose et de manutention sur les chantiers.
- Grandes perforations évitant le colmatage.
- Plaque de couverture PEHD (pour usage espace vert).
- Plot de centrage sur élément bas, pour montage et stabilisation de l'ouvrage.
- Possibilité de superposer plusieurs éléments.

Ø Intérieur (en mm)	Ø Extérieur (en mm)	Dimension de perforation		Nb de perforations par mètre	Surface de diffusion (cm <sup>2</sup> /m)	Capacité de stockage (m <sup>3</sup> /m)
		Perforation Largeur (en mm)	Perforation Longueur (en mm)			
800	930	10	92	60	550	0,5



**POLIECO France**  
50, rue de Buizonne  
Z.I. Feillens Sud  
01570 FEILLENS  
Tél.: (33) 0385239160  
www.polieco.com