



CONTENU  
INTERACTIF LIÉ  
À CE PRODUIT

### ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## OXYFIX® C90

### DESCRIPTION



- Est composée de 3 compartiments : décantateur primaire, réacteur biologique et clarificateur ;
- Fonctionnement gravitaire (sans pompe ni automate) ;
- Conception robuste en béton auto-compactant fibré ;
- Support bactérien en plastique recyclé inaltérable et incolmatable ;
- Entièrement enterrée, inodore et silencieuse ;
- La plus basse fréquence de vidange du marché (48 mois pour une 5EH).

### APPLICATIONS

Dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une rénovation et en l'absence de raccordement au réseau d'égouttage, tout propriétaire a l'obligation d'assainir ses eaux usées en provenance de son habitation avant de les rejeter dans la nature. La micro-station oxyfix® C90 est une solution qui répond aux exigences et normes épuratoires édictées par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Elle est indiquée pour les habitations familiales et petites collectivités (lotissements, hameaux, campings, etc.).

La micro-station oxyfix® C90 est la solution d'assainissement historique d'eloy water. Avec plus de 15 ans d'existence et plus de 40 000 installations en fonctionnement, l'efficacité de son procédé épuratoire n'est plus à démontrer. Elle offre un encombrement minimum et une conception ultra-robuste grâce à son béton qui possède un double marquage de qualité QB (Qualité pour le Bâtiment) délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Faire le choix de l'oxyfix® C90, c'est faire le choix de la fiabilité et de la sécurité.

### FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne grâce au principe du traitement par culture fixée immergée et aérée ;



# eloy

#### Eloy Water

445 Boulevard Gambetta  
59200 Tourcoing  
Tél. : 0180 96 38 40  
info@eloywater.fr  
<http://www.eloywater.fr>