

AGITATION

AGITATEUR PPR (pour container IBC)

DESCRIPTION

- Agitateur à pales repliables à moteur électrique et réducteur de vitesse ;
- Arbre et hélice en acier Inox 316L ;
- Support pour installation sur container ;
- Alimentation 400V tri ;
- Diverses options sur demande.



FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Le profil des pales de cet agitateur a été spécialement étudié pour qu'elles se déploient automatiquement dès la mise en rotation de l'hélice. Elles se replient naturellement à l'arrêt. Un orifice de 115 mm de diamètre suffit pour permettre le passage du mobile. Le fort débit de recirculation et la vitesse lente (100 ou 169 rpm) en font un outil idéal pour les produits visqueux ou fortement chargés.



APPLICATIONS

Homogénéisation et maintien en suspension avant dépotage ou pompage des produits livrés en container type

IBC ou possédant un orifice de faible diamètre.

NOUVEAUTE

Contenu interactif lié à ce produit



T.M.I. (Techniques du Mélange Industriel)
1 rue Gustave Eiffel - ZI La Chazotte
F 42353 LA TALAUDIÈRE Cedex
Tél.: 33 (0)4 77 53 28 72
Fax : 33 (0)4 77 53 32 44
<http://www.tmi.fr>
Email : tmi@tmi.fr

