



	VEGABAR 28	VEGABAR 29	VEGABAR 38	VEGABAR 39
Application	surveillance de ligne, protection des pompes, pression de cuve			
Cellule de mesure	cellule de mesure céramique	cellule de mesure métallique	cellule de mesure céramique	cellule de mesure métallique
Joint de la cellule de mesure	FKM, EPDM, FFKM	-	FKM, EPDM, FFKM	-
Ecart de mesure	0.3%			
Raccord process	filetage G¼, G½, G¾, G1, G1½ filetage ¼ NPT, ½ NPT, 1 NPT, 1½ NPT Clamp 1, 1½, 2 ; embout à collerette DN 25, DN 40 Varivent F25, N50 ; adaptateur hygiénique			
Température process	-40 ... +130 °C / 1 h à +135 °C jusqu'à 0,25 h à +150 °C vapeur			
Plage de mesure	absolue et relative -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)	absolue et relative -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)	absolue et relative -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)	absolue et relative -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)
Plage de mesure (valeur minimale)	0,1 bar / 10 kPa	0,4 bar / 40 kPa	0,1 bar / 10 kPa	0,4 bar / 40 kPa
Résistance aux surcharges	jusqu'à 150 fois la plage de mesure	jusqu'à 4 fois la plage de mesure	jusqu'à 150 fois la plage de mesure	jusqu'à 4 fois la plage de mesure
Electronique	deux fils : 4 ... 20 mA, trois fils : PNP/NPN, 4 ... 20 mA, IO-Link			
Affichage	affichage d'état à 360° en couleur		écran avec affichage d'état à 360° en couleur	
Paramétrage	par application mobile ou tablette via Bluetooth		par application mobile ou tablette via Bluetooth, unité de réglage à 3 touches	
Protection contre les explosions	ATEX, CEI, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO			
Hygiène	FDA, CE 1935/2004, GB Standard, 3-A, EHEDG			
Délai de livraison	Vous trouverez plus de détails sur les délais de livraison dans le configurateur de l'eshop, sur www.vega.com			